

COMPACT CLEAR - CLEAR

FLOTTATORE FLOTATION UNIT



EV
ENOVENETA





FLOTTATORE FLOTATION UNIT

Il flottatore Clear è un sistema di chiarifica utilizzabile su mosti enzimati bianchi, rosati e mosti rossi provenienti da termovinificazione, e funziona sia in rimontaggio che con travaso.

The Clear floating unit is a must clarification system that can be used with different musts: enzymed white, rosè and red musts from thermo-vinification. It works with both remounting and transferring.

COMPACT CLEAR CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Carrello in acciaio inox AISI 304
- Pompa centrifuga di alimentazione
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/60

COMPACT CLEAR STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel stand
- Centrifugal feed pump
- 400/3/50 control panel



CLEAR CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Telaio in acciaio inox AISI 304 su ruote
- Serbatoio di saturazione con tappo DIN 125 per lavaggi
- Pompa centrifuga di alimentazione
- Pompa dosatrice peristaltica
- Compressore bassa pressione
- Attacco rapido per iniezione azoto
- Doppio prefiltro
- Quadro elettrico con voltaggio 400/3/60

CLEAR STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- Saturation tank with DIN 125 cap for washing
- Centrifugal feed pump
- Peristaltic dosing pump
- Low pressure compressor
- Quick connector for nitrogen injection
- Double prefilter
- 400/3/50 control panel



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA



		COMPACT CLEAR 100	COMPACT CLEAR 200	COMPACT CLEAR 300	COMPACT CLEAR 500	CLEAR 300	CLEAR 600
Potenza motore <i>Motor power</i>	kW	3.7	7.5	11.0	15.0	11.0	15.0
Portata oraria <i>Flow rate</i>	l/h	100	200	300	500	300	600
Raccordi <i>Fittings</i>	IN/OUT DIN	40/40	65/40	65/40	65/65	65/65	65/65
Lunghezza <i>Length</i>	mm	1000	1100	1300	1400	1100	900
Profondità <i>Depth</i>	mm	400	400	500	600	950	900
Altezza <i>Height</i>	mm	800	800	800	800	1650	1650
Peso <i>Weight</i>	Kg	60	80	100	140	250	300

Dati e misure non sono impegnativi e possono essere variati senza preavviso.
Measurements and operating data are not legally binding and subject to change without notice.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

www.enoveneta.it

