

TOLVA TRANSPORTADORA CONQUET DE RECEPTION





TOLVA TRANSPORTADORA CONQUET DE RECEPTION

CARACTERÍSTICAS DE SERIE:

- Tolva de acero inoxidable AISI 304 para la recepción de la uva con puerta hidráulica manual
- Sinfín motorizado con variador de velocidad mecánico
- Puente de seguridad móvil en el lado de la carga
- Cuadro eléctrico con voltaje 400/3/50

CARATÉRISTIQUES DE SÉRIE:

- Trémie en acier inox AISI 304 pour réception de vendanges avec porte hydraulique manuelle
- Vis sans fin motorisée avec variateur de vitesse mécanique
- Barrière de protection escamotable côté chargement
- Tableau électrique voltage 400/3/50

ACCESORIOS:

- Sinfín motorizado rompe-puente 300x300 mm (para cubas a partir de 5 m)
- Rejilla de drenaje de mosto en la descarga de la uva con colector de extracción
- Larguero hidráulico con unidad de control hidráulica, cilindros y electroválvulas
- Bomba de lóbulos con brida en el desagüe
- Variador electrónico de velocidad para bomba de lóbulos con brida
- Bomba de rotor elíptico con brida en la descarga

OPTIONS:

- Vis sans fin brise voûte 300x300 mm (pour trémie à partir de 5 m)
- Grille de drainage des jus sur collecteur de déchargement
- Bordure hydraulique avec boîtier de contrôle hydraulique, cylindre et électrovannes
- Pompe à lobes avec bride sur le déchargement
- Variateur de vitesse électronique pour pompe à lobes avec brides
- Pompe à ogive avec bride sur le déchargement

Tamaños personalizados a petición

Dimensions sur mesure sur demande




DATOS TÉCNICOS

DONNÉES TECHNIQUES



		L 2000				L 2500			
		3000	4000	5000	6000	4000	5000	6000	7000
Potencia motor <i>Puissance moteur</i>	kW	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	5.5
Altura lateral <i>Hauteur de côté</i>	mm	900/1700	900/1700	900/1700	900/1700	1000/2100	1000/2100	1000/2100	1000/2100
Longitud <i>Longueur</i>	mm	3000	4000	5000	6000	4000	5000	6000	7000
Profundidad <i>Profondeur</i>	mm	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500
Dim. barrena <i>Dim. tarière</i>	mm	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
Tasa de flujo <i>Débit</i>	Ton/h	9-50	9-50	9-50	9-50	9-50	9-50	9-50	9-50
Capacidad <i>Capacité</i>	Ton	3.6	4.8	6.0	7.2	6.0	7.5	8.0	9.5

Las fotos, las mediciones y los datos operativos no son legalmente vinculantes y están sujetos a cambios sin previo aviso.
 Les mesures et les données de fonctionnement ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.



Enoveneta S.p.A.

Via Marconi, 56
35016 Piazzola sul Brenta (PD) - ITALY
T. +39 049 5590358 - F. +39 049 9600002
info@enoveneta.it

Enoveneta France

ZAC de Nicopolis, 292 Rue Vermentino
83170 Brignoles - FRANCE
T. +33 04 94 04 54 13 - F. +33 04 94 04 03 33
france@enoveneta.it

Enoveneta Brasil

Rua Joao Antonio Covolan
136 B. Santa Catarina
95030-410 Caxias do Sul (RS) – BRASIL

Rivenditore autorizzato - Dealer

www.enoveneta.it

